



Modelis
4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
Caurplūde
maks. 50 l/min (ievērot liknes)
Eksploatācijas spiediens
P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 100 bāru
Savienojums
ISO/Cetop 03 size 6
Stiprinājums
4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x50 12.9

Apraksts

Pneimatiskā vadība ar manuālu vadību avārijas gadījumiem

Min. pneimatiskais regulēšanas spiediens 2 bar/ieteicamais pneimatiskais regulēšanas spiediens 12 bar

Vītne pie regulēšanas spiediena pieslēgvieta IG 1/8"

Norādīt

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces 0R8.73-1.78

Produkts

| Apzīmējums | Diagramma | Veids | Pārklājums | Virzļu tips | Modelis | Svars kg |
|--------------|-----------|-------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| HK DH08 10 | | 4/2 | negatīvs (atvērts) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | Atsperu atgrieze | 1.2 |
| HK DH08 31 2 | | 4/2 | pozitīvs (aizvērts) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 1.2 |
| HK DH09 10 | | 4/3 | negatīvs (atvērts) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 1.2 |
| HK DH09 11 | | 4/3 | pozitīvs (aizvērts) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 1.2 |
| HK DH09 13 | | 4/3 | pozitīvs (aizvērts) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 1.2 |
| HK DH09 14 | | 4/3 | negatīvs (atvērts) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 1.2 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]