



Modelis  
4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts  
Caurplūde  
maks. 50 l/min (ievērot liknes)  
Eksploatācijas spiediens  
P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 100 bāru  
Savienojums  
ISO/Cetop 03 size 6  
Stiprinājums  
4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x50 12.9

## Apraksts

Pneimatiskā vadība ar manuālu vadību avārijas gadījumiem

Min. pneimatiskais regulēšanas spiediens 2 bar/ieteicamais pneimatiskais regulēšanas spiediens 12 bar

Vītne pie regulēšanas spiediena pieslēgvietas IG 1/8"

## Norādīt

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces OR8.73-1.78

## Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Pārklājums	Virzību tips	Modelis	Svars kg
HK DH08 10		4/2	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Atsperu atgrieze	1.2
HK DH08 31 2		4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	1.2
HK DH09 10		4/3	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1.2
HK DH09 11		4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1.2
HK DH09 13		4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1.2
HK DH09 14		4/3	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1.2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]