



Modelis  
4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts  
Caurplūde  
maks. 100 l/min (ievērot līknes)  
Eksploatācijas spiediens  
P, A, B: maks. 315 bar/T: maks. 160 bar  
Savienojums  
ISO/Cetop 05 size 10  
Stiprinājums  
4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M6x40 12.9

## Apraksts

Mehāniska darbināšana ar rokas sviru  
Rokas svira montēta "A" pusē

## Norādot

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 5 pieces OR12.42-1.78 and 1 piece OR8.73-1.78

## Produkts

| Apzīmējums | Diagramma | Veids | Pārklājums          | Virzību tips                | Modelis                     | Svars<br>kg |
|------------|-----------|-------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| HK DK11 20 |           | 4/2   | negatīvs (atvērts)  | 0 [PB/AT]-[PA/BT]           | Atsperu atgrieze            | 2.5         |
| HK DK11 21 |           | 4/2   | pozitīvs (aizvērts) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | Atsperu atgrieze            | 2.5         |
| HK DK11 50 |           | 4/2   | negatīvs (atvērts)  | 0 [PB/AT]-[PA/BT]           | 2 fiksatori                 | 2.5         |
| HK DK11 51 |           | 4/2   | pozitīvs (aizvērts) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | 2 fiksatori                 | 2.5         |
| HK DK11 10 |           | 4/3   | negatīvs (atvērts)  | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.8         |
| HK DK11 11 |           | 4/3   | pozitīvs (aizvērts) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.8         |
| HK DK11 13 |           | 4/3   | pozitīvs (aizvērts) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.8         |
| HK DK11 14 |           | 4/3   | negatīvs (atvērts)  | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.8         |
| HK DK11 40 |           | 4/3   | negatīvs (atvērts)  | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | 3 fiksatori                 | 2.8         |
| HK DK11 41 |           | 4/3   | pozitīvs (aizvērts) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 3 fiksatori                 | 2.8         |
| HK DK11 43 |           | 4/3   | pozitīvs (aizvērts) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | 3 fiksatori                 | 2.8         |
| HK DK11 44 |           | 4/3   | negatīvs (atvērts)  | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  | 3 fiksatori                 | 2.8         |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]