



Piegādes apjoms  
Bez spraudņa  
ar spoli 24DC  
Caurplūde  
maks. 30 l/min (ievērot līknes)  
Eksploatācijas spiediens  
P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 210 bāru  
Savienojums  
ISO/Cetop 03 size 6  
Stiprinājums  
4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x50 12.9

## Apraksts

2 vai 3 virzienu diskvārsti ar 2 slēdžu pozīcijām  
Magnēti un visas kustīgās detaļas tiek pārslēgtas, kad tās ir iemērkas eļļā.  
Magnēta spole 24 VDC ar manuālu vadību avārijas gadījumam

## Norādot

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces OR8.73-1.78

## Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Caurplūde maks. l/min	Modelis	Svars kg
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12.0	atvērts bez strāvas pievades	1.5	
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12.0	aizvērts bez strāvas pievades	1.5	
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12.0	aizvērts bez strāvas pievades	1.5	
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12.0	atvērts bez strāvas pievades	1.5	
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30.0	aizvērts bez strāvas pievades	1.7	
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30.0	atvērts bez strāvas pievades	1.7	