



Modelis
Spraudnis ar galveno skrūvi, konstrukcija A
Standarts
EN 175301-803 (DIN 43650)/ISO 4400
Eksploatācijas temperatūra
-40 °C to +125 °C
Materiāls
Korpuss: poliamīds
Kontakti: CuZn
Piegādes apjoms
ar Blīvējums un skrūve M3
Aizsardzības klase
IP 65

Produkts

Apzīmējums	Krāsa	Modelis	Svars kg
HK SP 664	melns	Standarta, 4 polu	0.07
HK SP 664 A	pelēks	Standarta, 4 polu	0.07
HK SP 666	melns	Standarta, 3 polu	0.07
HK SP 666 A	pelēks	Standarta, 3 polu	0.07
HK SP 667 24	caurspīdīgs	ar gaismas diodi 12/24 V DC	0.07
HK SP 667 110	caurspīdīgs	ar gaismas diodi 110 V AC	0.07
HK SP 667 220	caurspīdīgs	ar gaismas diodi 230 V AC	0.07
HK SP 668 24	transparent / black	ar LED 12/24 V un supresoru	0.07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	ar LED 12/24 V un supresoru	0.07
HK SP 669	melns	ar rektifikatoru	0.07
HK SP 669 A	pelēks	ar rektifikatoru	0.07