



Modelis  
 Starplātņu vārsts  
 Caurplūde  
 maks. 120 l/min  
 Eksploatācijas spiediens  
 maks. 315 bar  
 Savienojums  
 ISO/Cetop 05 size 10

## Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

## Norādīt

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Produkts

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestat_anas diapazons min. bar	Spiediena iestatīšanas diapazons maks. bar	Modelis	Plātnes augstums mm
HK ZDR P02 1 S0 D1 P	P	7	70	Iepriekš regulējams	50
HK ZDR P02 5 S0 D1 P	P	7	315	Iepriekš regulējams	50
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	50
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	50
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	50
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	50