



Modelis  
 Starplātņu vārsts  
 Caurplūde  
 maks. 120 l/min  
 Eksploatācijas spiediens  
 maks. 315 bar  
 Savienojums  
 ISO/Cetop 05 size 10

## Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

## Norādīt

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Produkts

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestat_anas diapazons min. bar	Spiediena iestatišanas diapazons maks. bar	Modelis	Plātnes augstums mm
HK ZNS A02 2 S0 D1 A	70	175	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	
HK ZNS A02 5 S0 D1 A	140	315	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	
HK ZNS B02 2 S0 D1 B	70	175	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	
HK ZNS B02 5 S0 D1 B	140	315	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	
HK ZNS AB02 2 S0 D1 A + B	70	175	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	
HK ZNS AB02 5 S0 D1 A + B	140	315	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	