



Modelis  
Dubultā cauruļu skava  
Papildinājums modelim  
Skavas iekšpuse gluda  
Standarts  
DIN 3015-2  
Temperatūra maks.  
120 °C  
Temperatūra min.  
-50 °C  
Materiāls  
Simtprocentīga gumija, Šora cietība 64°/73°

## Norādot

Šļūteni un kabeļu turēšanai ieteicams izmantot skavas ar gludu iekšējo virsmu. Montāža tiek veikta bez nosprīgošanas līdz bloka augstums H samazinās par spraugas izmēru S1.

## Produkts

| Apzīmējums     | Skavas izmērs | Caurules ārējais Ø d2<br>mm | Caurules ārējais Ø d2 | a<br>mm | B<br>mm | H<br>mm | L<br>mm | S1<br>mm |
|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| SRS 106.4 D VG | 1             | 6.4                         | 1/4"                  | 20      | 30      | 27      | 36      | 1.0      |
| SRS 109.5 D VG | 1             | 9.5                         | 3/8"                  | 20      | 30      | 27      | 36      | 1.0      |
| SRS 212.7 D VG | 2             | 12.7                        | 1/2"                  | 29      | 30      | 26      | 53      | 1.2      |
| SRS 213.5 D VG | 2             | 13.5                        | -                     | 29      | 30      | 26      | 53      | 1.2      |
| SRS 217.2 D VG | 2             | 17.2                        | -                     | 29      | 30      | 26      | 53      | 1.2      |
| SRS 321.3 D VG | 3             | 21.3                        | -                     | 36      | 30      | 37      | 67      | 1.6      |
| SRS 426.9 D VG | 4             | 26.9                        | -                     | 45      | 30      | 42      | 82      | 2.0      |
| SRS 533.7 D VG | 5             | 33.7                        | -                     | 56      | 30      | 54      | 106     | 2.0      |
| SRS 106 D VG   | 1             | 6.0                         | -                     | 20      | 30      | 27      | 36      | 1.0      |
| SRS 108 D VG   | 1             | 8.0                         | 5/16"                 | 20      | 30      | 27      | 36      | 1.0      |
| SRS 110 D VG   | 1             | 10.0                        | -                     | 20      | 30      | 27      | 36      | 1.0      |
| SRS 112 D VG   | 1             | 12.0                        | -                     | 20      | 30      | 27      | 36      | 1.0      |
| SRS 214 D VG   | 2             | 14.0                        | -                     | 29      | 30      | 26      | 53      | 1.2      |
| SRS 215 D VG   | 2             | 15.0                        | -                     | 29      | 30      | 26      | 53      | 1.2      |
| SRS 216 D VG   | 2             | 16.0                        | 5/8"                  | 29      | 30      | 26      | 53      | 1.2      |
| SRS 218 D VG   | 2             | 18.0                        | -                     | 29      | 30      | 26      | 53      | 1.2      |
| SRS 319 D VG   | 3             | 19.0                        | 3/4"                  | 36      | 30      | 37      | 67      | 1.6      |
| SRS 320 D VG   | 3             | 20.0                        | -                     | 36      | 30      | 37      | 67      | 1.6      |
| SRS 322 D VG   | 3             | 22.0                        | -                     | 36      | 30      | 37      | 67      | 1.6      |
| SRS 325 D VG   | 3             | 25.0                        | 1"                    | 36      | 30      | 37      | 67      | 1.6      |
| SRS 428 D VG   | 4             | 28.0                        | -                     | 45      | 30      | 42      | 82      | 2.0      |
| SRS 430 D VG   | 4             | 30.0                        | -                     | 45      | 30      | 42      | 82      | 2.0      |
| SRS 532 D VG   | 5             | 32.0                        | 1.1/4"                | 56      | 30      | 54      | 106     | 2.0      |
| SRS 535 D VG   | 5             | 35.0                        | -                     | 56      | 30      | 54      | 106     | 2.0      |
| SRS 538 D VG   | 5             | 38.0                        | 1.1/2"                | 56      | 30      | 54      | 106     | 2.0      |
| SRS 542 D VG   | 5             | 42.0                        | -                     | 56      | 30      | 54      | 106     | 2.0      |