



Modelis
Starpplātņu vārsts
Vadāms tieši
Caurplūde
maks. 40 l/min
Eksploatācijas spiediens
maks. 350 bar
Savienojums
ISO/Cetop 03 size 6

Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

Norādīt

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Produkts

| Apzīmējums | darbojas kanālā | Spiediena iestat_anas diapazons min. bar | Spiediena iestatīšanas diapazons maks. bar | Plātnes augstums mm | Svars kg |
|-----------------|-----------------|---|---|------------------------|-------------|
| HK HG 031 032 P | P | 3 | 32 | 40 | 1.4 |
| HK HG 031 100 P | P | 20 | 100 | 40 | 1.4 |
| HK HG 031 210 P | P | 50 | 210 | 40 | 1.4 |
| HK HG 033 032 A | A | 3 | 32 | 40 | 1.4 |
| HK HG 033 100 A | A | 20 | 100 | 40 | 1.4 |
| HK HG 033 210 A | A | 50 | 210 | 40 | 1.4 |
| HK HG 034 032 B | B | 3 | 32 | 40 | 1.4 |
| HK HG 034 100 B | B | 20 | 100 | 40 | 1.4 |
| HK HG 034 210 B | B | 50 | 210 | 40 | 1.4 |