



Modelis
 Starplātņu vārsts
 Caurplūde
 maks. 80 l/min
 Eksploatācijas spiediens
 maks. 350 bar
 Savienojums
 ISO/Cetop 03 size 6

Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

Norādīt

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Produkts

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestat_anas diapazons min. bar	Spiediena iestatīšanas diapazons maks. bar	Modelis	Plātnes augstums mm
HK ZDR P01 1 S0 D1 P	P	7	70	Iepriekš regulējams	40
HK ZDR P01 5 S0 D1 P	P	7	350	Iepriekš regulējams	40
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40