



Modelis  
Starpplātņu vārsts  
Caurplūde  
maks. 60 l/min  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 350 bar  
Savienojums  
ISO/Cetop 03 size 6

## Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

## Norādīt

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Produkts

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestat_anas diapazons min. bar	Spiediena iestatišanas diapazons maks. bar	Modelis	Plātnes augstums mm
HK ZNS A01 2 S0 D1 A	70	175	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	40	
HK ZNS A01 5 S0 D1 A	140	350	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	40	
HK ZNS B01 2 S0 D1 B	70	175	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	40	
HK ZNS B01 5 S0 D1 B	140	350	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	40	
HK ZNS AB01 2 S0 D1 A + B	70	175	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	40	
HK ZNS AB01 5 S0 D1 A + B	140	350	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	40	