

NSFA Typ D

Blakus plūsmas filtrēšanas iekārta, D modelis



Darba vides
Minerāleļļa
Sintētiskās eļļas
turbīnu eļļas
augu eļļas

Apraksts

Blakus plūsmas filtrēšanas iekārtas palielina daudzu hidraulikas un eļļošanas sistēmu uzticamību un lietošanas gatavību. Eļļas filtrēšana palielina ne tikai darba vides, bet arī visas iekārtas lietošanas ilgumu.

Izmantojot filtru blakus plūsmā, filtrs nepārtraukti un neatkarīgi no spiediena un apjoma izmaiņām var strādāt galvenajā sistēmā.

Iekārtām ir raksturīga kompakta konstrukcija un zems trokšņu līmenis.

Produkts

Apzīmējums	Spriegums	Jauda kW	Caurplūde maks. l/min	Iekārtas izmēri*	Svars kg
NSFA TYP D 10/400V 055	400 V	0.55	10.0	bis 400 Liter	20
NSFA TYP D 20/230V 1.5	400 V	1.50	20.0	līdz 600 litriem	15
NSFA TYP D 20/400V 1.5	400 V	1.50	20.0	līdz 600 litriem	15
NSFA TYP D 40/230 V 1.5	230 V	1.50	40.0	līdz 1200 litriem	18
NSFA TYP D 40/400V 1.5	400 V	1.50	40.0	līdz 1200 litriem	23
NSFA TYP D 60/400V 1.5	400 V	1.50	60.0	bis 2000 Liter	23
NSFA TYP D 10/380 V 055	380 V	0.55	10.0	līdz 1000 litriem	20
NSFA TYP D 40/24 V 035	24 V	0.35	40.0	līdz 1200 litriem	15

Iekārtas izmēri ir tikai aptuvenas vērtības