



Pieteikums platība
 Mobilās hidraulikas serviss
 hidraulisko iekārtu uzturēšana kārtībā
 Piegādes apjoms
 Daļiņu skaitīšanas iekrāta HKPART-Z
 Strāvas adapteris ar elektriskās strāvas vadu
 Augstspiediena adapters (spiediena ierobežotājs) spiediena sistēmām
 Spiediena šļūtene ar skrūvējamo pieslēgumu misiņa savienojumam M16x2, garums = 2 m
 Iesūcējšļūtene ar skrūvējamo pieslēgumu, caurspīdīga, garums = 0,3m
 Atplūdes šļūtene ar spraudsavienojumu, atvērtais gals, caurspīdīga, garums = 1m
 programmatūra
 programmatūra
 Papildu pazīme
 Tīrības klase saskaņā ISO un SAE vai NAS
 Komplektā ar AquaSensor mitruma un temperatūras mērišanai
 Piemērots hidrauliskajām eļļām ar viskozitāti līdz 350 mm²/s

Apraksts

Daļiņu skaitīšanas iekārta HKPART-Z izmantojama kā mobila servisa iekārta pagaidu cieto daļiņu piesārņojuma mērišanai hidrauliskajās sistēmās, piem., vadības sistēmās, spiediena sistēmās un bezspiediena tvertnēs.

Ar uzstādīto Aqua-Sensor mērijumu apjoms tiek paplašināts ar mitruma un temperatūras mērijumiem.

Iegūtos datus ar Bluetooth iespējams nosūtīt uz datoru un pēc tam uz tā izvērtēt ar komplektā esošo programmatūru.

Norādot

Izmantot iekārtās ar spiedienu virs 45 bar, izmantojiet augstspiediena adapteri (Pmax= 345 Bar).

Darbus ar hidrauliskām iekārtām atļauts veikt tikai profesionāļiem, ņemot vērā spēkā esošos drošības noteikumus.

Lai izvairītos no bojājumiem cilvēkiem un apkārtējai videi, ņemiet vērā šīs ierīces ekspluatācijas instrukciju.

Produkts

Apzīmējums	maks. darba spiediens bar	Svars kg
HK PART-Z	45	13