



Eļļas ieplūdes temperatūra maks.  
120 °C  
Modelis  
ar kompakto elektromotoru  
statiskais ekspluatācijas spiediens maks.  
20 bar

## Apraksts

Standarta dzesēšanas elements bez apvada

Dzesēšanas jaudu un spiediena zudumu skatiet diagrammā

## Norādot

Tipam HK OILAIR 2005 K nav iespējama termostata tieša montāža.

## Produkts

| Apzīmējums       | Dzinējs                     | n 50 Hz<br>r/min | Jauda<br>kW | LP<br>dB | Gaisa daudzums<br>m <sup>3</sup> /h | Savienojums | Svars<br>kg |
|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|----------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| HK OILAIR 2005 K | 230V 50 Hz - Compact        | 2650             | 0.02        | 47       | 125                                 | G 1/2"      | 3.2         |
| HK OILAIR 2010 K | 230V 50 Hz - Compact        | 2500             | 0.05        | 67       | 235                                 | G 1/2"      | 6.0         |
| HK OILAIR 2020 K | 230/400V 50/60 Hz - Compact | 2600             | 0.07        | 68       | 645                                 | G 1"        | 8.0         |
| HK OILAIR 2024 K | 230/400V 50/60 Hz - Compact | 2500             | 0.10        | 72       | 1300                                | G 1"        | 11.0        |
| HK OILAIR 2040 K | 230/400V 50/60 Hz - Compact | 1450             | 0.14        | 71       | 3200                                | G 1.1/4"    | 21.0        |

LP = skaņas spiediena līmenis dB(A)