



Standarts
DIN 648, E sērija. C tips
Pieteikums platība
Rūpniecība
Materiāls
Tērauds ST 52.3

Norādot

HKCSTS012C00 nav jāeļļo

HKCSTS015C00, HKCSTS016C00, HKCSTS017C00 var ieeļļot tikai, izmantojot eļļošanas caurumu (bez eļļošanas nipeļa)

Produkts

| Apzīmējums | d | d1 | d2 | I | L | S1 | pieļaujamā dinamiskā slodze kN | S | Svars |
|------------------|----|-----|------|-----|-------|----|-----------------------------------|----|-------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | mm | kg |
| HK CSTS 012 C 00 | 12 | 34 | 16.0 | 27 | 44.0 | 8 | 10 | 10 | 0.06 |
| HK CSTS 015 C 00 | 15 | 40 | 20.0 | 31 | 51.0 | 10 | 17 | 12 | 0.12 |
| HK CSTS 016 C 00 | 16 | 46 | 21.5 | 35 | 58.0 | 11 | 19 | 14 | 0.17 |
| HK CSTS 017 C 00 | 17 | 46 | 22.5 | 35 | 58.0 | 11 | 21 | 14 | 0.18 |
| HK CSTS 020 C 00 | 20 | 53 | 27.5 | 38 | 64.5 | 13 | 30 | 15 | 0.25 |
| HK CSTS 025 C 00 | 25 | 64 | 33.5 | 45 | 77.0 | 17 | 48 | 20 | 0.45 |
| HK CSTS 030 C 00 | 30 | 73 | 40.0 | 51 | 87.5 | 19 | 62 | 22 | 0.67 |
| HK CSTS 035 C 00 | 35 | 82 | 47.0 | 61 | 102.0 | 21 | 80 | 25 | 0.98 |
| HK CSTS 040 C 00 | 40 | 92 | 52.0 | 69 | 115.0 | 23 | 100 | 28 | 1.35 |
| HK CSTS 045 C 00 | 45 | 102 | 58.0 | 77 | 128.0 | 27 | 127 | 32 | 1.93 |
| HK CSTS 050 C 00 | 50 | 112 | 62.0 | 88 | 144.0 | 30 | 156 | 35 | 2.65 |
| HK CSTS 060 C 00 | 60 | 135 | 70.0 | 100 | 167.5 | 38 | 245 | 44 | 4.60 |
| HK CSTS 070 C 00 | 70 | 160 | 80.0 | 115 | 195.0 | 42 | 315 | 49 | 7.00 |
| HK CSTS 080 C 00 | 80 | 180 | 95.0 | 141 | 231.0 | 47 | 400 | 55 | 11.00 |