

Parastās darbības plakanais cilindrs 700 bar ar atgriezējatsperi



Modelis
Cietināta cilindra galva
Cieti hromēti virzuļi
maks. gājiens 16 mm
Atspergredzens
Piegādes apjoms
ar ātro savienojumu uznavai 3/8"-18 NPT
Eksploatācijas spiediens
maks. 700 bar
Materiāls
Tērauds

Apraksts

Plakanie cilindri apvieno kompakto konstrukciju kopā ar maksimālo gājienu. Ideāls šaurās vietās.

Jāievēro, lai sānu spēki netiktu novadīti uz vadgredzeniem.

Plakans, kompakts modelis

Stiprinājuma urbumi stacionāram pielietojumam

Norādīt

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Produkts

Apzīmējums	Pressure force t	Gājiens mm	A mm	B mm	D mm	F mm	R	S mm	Laukums cm ²	Tilpums cm ³	Svars kg
HK SMX 00406	4	6	32.5	38.5	41	25	5.5	28	6.4	4	0.85
HK SMX 00416	4	16	42.5	58.5	41	25	5.5	28	6.4	11	1.20
HK SMX 01011	10	11	43.0	54.0	56	38	6.5	37	14.5	16	1.60
HK SMX 02211	22	11	52.0	63.0	80	57	9.0	50	33.2	37	2.80
HK SMX 03013	30	13	59.0	72.0	95	60	11.0	52	41.8	55	4.10
HK SMX 05016	50	16	68.0	84.0	114	78	13.0	67	70.9	114	6.60
HK SMX 07516	75	16	79.0	95.0	140	95	13.0	75	103.8	167	12.50
HK SMX 10016	100	16	87.0	103.0	158	108	13.0	76	138.9	223	15.00
HK SMX 15016	150	16	100.0	116.0	194	134	13.0	117	211.2	338	25.00