

Parastas darbības plakanais cilindrs 700 bar ar atgriezējatsperi



Modelis
Cietināta cilindra galva
Cieti hromēti virzuļi
maks. gājiens 16 mm
Atspergredzens
Piegādes apjoms
ar ātro savienojumu uznavai 3/8"-18 NPT
Eksploatācijas spiediens
maks. 700 bar
Materiāls
Tērauds

Apraksts

Plakanie cilindri apvieno kompakto konstrukciju kopā ar maksimālo gājienu. Ideāls šaurās vietās. Jāievēro, lai sānu spēki netiktu novadīti uz vadgredzeniem.

Plakans, kompakts modelis

Stiprinājuma urbumi stacionāram pielietojumam

Norādot

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Produkts

| Apzīmējums | Pressure force t | Gājiens mm | A mm | B mm | D mm | F mm | R | S mm | Laukums cm ² | Tilpums cm ³ | Svars kg |
|--------------|---------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|------|---------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| HK SMX 00406 | 4 | 6 | 32.5 | 38.5 | 41 | 25 | 5.5 | 28 | 6.4 | 4 | 0.85 |
| HK SMX 00416 | 4 | 16 | 42.5 | 58.5 | 41 | 25 | 5.5 | 28 | 6.4 | 11 | 1.20 |
| HK SMX 01011 | 10 | 11 | 43.0 | 54.0 | 56 | 38 | 6.5 | 37 | 14.5 | 16 | 1.60 |
| HK SMX 02211 | 22 | 11 | 52.0 | 63.0 | 80 | 57 | 9.0 | 50 | 33.2 | 37 | 2.80 |
| HK SMX 03013 | 30 | 13 | 59.0 | 72.0 | 95 | 60 | 11.0 | 52 | 41.8 | 55 | 4.10 |
| HK SMX 05016 | 50 | 16 | 68.0 | 84.0 | 114 | 78 | 13.0 | 67 | 70.9 | 114 | 6.60 |
| HK SMX 07516 | 75 | 16 | 79.0 | 95.0 | 140 | 95 | 13.0 | 75 | 103.8 | 167 | 12.50 |
| HK SMX 10016 | 100 | 16 | 87.0 | 103.0 | 158 | 108 | 13.0 | 76 | 138.9 | 223 | 15.00 |
| HK SMX 15016 | 150 | 16 | 100.0 | 116.0 | 194 | 134 | 13.0 | 117 | 211.2 | 338 | 25.00 |