

Parastas darbības plakanais cilindrs 700 bar ar atgriezējatsperi



Modelis
Cietināta cilindra galva
Cieti hromēti virzuļi
maks. gājiens 150 mm
Atspērgredzens
Piegādes apjoms
ar ātro savienojumu uznavai 3/8"-18 NPT
Eksploatācijas spiediens
maks. 700 bar
Materiāls
Tērauds

Apraksts

Plakanie cilindri apvieno kompakto konstrukciju kopā ar maksimālo gājienu. Ideāls šaurās vietās.
Jāievēro, lai sānu spēki netiktu novadīti uz vadgredzeniem.
Plakans, kompakts modelis
Stiprinājuma urbumi stacionāram pielietojumam

Norādot

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Produkts

Apzīmējums	Pressure force t	Gājiens mm	A mm	B mm	D mm	F mm	H mm	K mm	Laukums cm ²	Tilpums cm ³	Svars kg	L mm	N mm
HK SMP 01004	10	40	89	129	66	36	14	2	15.9	64	2.3	-	-
HK SMP 02004	20	40	101	141	90	56	14	2	31.2	125	4.7	-	-
HK SMP 03006	30	60	121	161	102	60	14	2	44.2	177	8.0	45.5	9.0
HK SMP 05006	50	60	125	185	127	80	16	2	70.8	425	11.0	61.5	11.5
HK SMP 10006	100	60	141	201	175	110	26	2	132.7	796	23.9	88.0	12.0
HK SMP 10015	100	150	254	404	175	110	26	5	132.7	1990	40.2	88.0	11.0