

Parastas darbības plakanais cilindrs 700 bar ar atgriezējatsperi



Modelis  
Cietināta cilindra galva  
Cieti hromēti virzuļi  
maks. gājiens 150 mm  
Atspērgredzens  
Piegādes apjoms  
ar ātro savienojumu uzmvai 3/8"-18 NPT  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 700 bar  
Materiāls  
Tērauds

## Apraksts

Plakanie cilindri apvieno kompakto konstrukciju kopā ar maksimālo gājienu. Ideāls šaurās vietās.  
Jāievēro, lai sānu spēki netiktu novadīti uz vadgredzeniem.  
Plakans, kompakts modelis  
Stiprinājuma urbumi stacionāram pielietojumam

## Norādot

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Produkts

Apzīmējums	Pressure force t	Gājiens mm	A mm	B mm	D mm	F mm	H mm	K mm	Laukums cm <sup>2</sup>	Tilpums cm <sup>3</sup>	Svars kg	L mm	N mm
HK SMP 01004	10	40	89	129	66	36	14	2	15.9	64	2.3	-	-
HK SMP 02004	20	40	101	141	90	56	14	2	31.2	125	4.7	-	-
HK SMP 03006	30	60	121	161	102	60	14	2	44.2	177	8.0	45.5	9.0
HK SMP 05006	50	60	125	185	127	80	16	2	70.8	425	11.0	61.5	11.5
HK SMP 10006	100	60	141	201	175	110	26	2	132.7	796	23.9	88.0	12.0
HK SMP 10015	100	150	254	404	175	110	26	5	132.7	1990	40.2	88.0	11.0