



Modelis
Cietināta cilindra galva
Cieti hromēti virzuļi
Atspērgredzens
Piegādes apjoms
ar ātro savienojumu uznavai 3/8"-18 NPT
Eksploatācijas spiediens
maks. 700 bar
Materiāls
Alumīnijs
Virsmas aizsardzība
Anodēts

Apraksts

Dobo virzuļu cilindri tiek iestatīti spiediena un vilkšanas darbībām.

Vienkāršs stiprinājums ar vītņi pie cilindra korpusa

Virzuļu tīrīšanas gredzeni piesārņojuma novēršanai

Maināma pārsega galva

Nav piemērots biežai, ilgstošai lietošanai.

Norādot

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Produkts

Apzīmējums	Pressure force t	Gājiens mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	K mm	L mm	M	N mm	R	S mm	T mm	Laukums cm ²	Tilpums cm ³	S
HK SAH 03015	30	150	352	502	33.0	130	90	68	32	4.0	55	1,11/13"-16	9	M6	110.0	19	44.0	660	19
HK SAH 06010	60	100	298	398	56.0	175	125	95	37	4.0	80	2,3/4"-16	12	M6	155.0	19	84.0	842	19