



Modelis
Virzuļkāts – izstrādājums metros
Pielaide f7
Materiāls
Tērauds 20MNV6CRNI
Virsmas aizsardzība
Raupjums Ra ≤ 0,2 μm
Niķeļa apdare 30 μm, hroma apdare 20 μm
Niķeļa kārtas virsmas cietība HV 300
Hroma kārtas virsmas cietība HV 850
Korozijizturība līdz 1000 stundām NSS testā saskaņā ar ISO 3768/9. kategorija

Produkts

| Apzīmējums | Ø S mm | Weight / meter kg |
|----------------------|-----------|----------------------|
| HK FAC 020 CRNI L000 | 20 | 2.50 |
| HK FAC 025 CRNI L000 | 25 | 3.89 |
| HK FAC 028 CRNI L000 | 28 | 4.72 |
| HK FAC 030 CRNI L000 | 30 | 5.56 |
| HK FAC 035 CRNI L000 | 35 | 7.50 |
| HK FAC 036 CRNI L000 | 36 | 8.10 |
| HK FAC 040 CRNI L000 | 40 | 10.00 |
| HK FAC 045 CRNI L000 | 45 | 12.50 |
| HK FAC 050 CRNI L000 | 50 | 15.56 |
| HK FAC 060 CRNI L000 | 60 | 22.22 |
| HK FAC 070 CRNI L000 | 70 | 30.28 |
| HK FAC 080 CRNI L000 | 80 | 39.44 |
| HK FAC 090 CRNI L000 | 90 | 50.56 |
| HK FAC 100 CRNI L000 | 100 | 61.67 |

Ø S = Virzuļkāta diametrs