

# K-KOMP ZYL DOPPELW IG

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, female piston rod



Darba spiediens

Max. 10 bar

Temperatūras diapazons

-10 °C to +60 °C (Ø 20 to Ø 63)

-10 °C to +80 °C (Ø 80 bis Ø 100)

Sākuma spiediens

0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100)

Virzuļkāts

Stahl C45, hartverchromt

Caurule

Anodised aluminium jacket with T-slots

Virzulis

POM (Ø 20 to Ø 63); Aluminium (Ø 80 to Ø 100)

Darba vides

Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.

Blīvējums

NBR

## Apraksts

New series acc. to ISO 21287 characterised by a very short and compact design. The standard type features a magnetic piston. Piston rod optionally with male or female thread.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Ø virzulim | Gājiens<br>mm | Savienojums | Virzuļkāta iekšējā vītne |
|----------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|
| K- 07 15 08 87 | 20 mm      | 5             | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 08 88 | 20 mm      | 10            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 08 89 | 20 mm      | 15            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 08 90 | 20 mm      | 20            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 08 91 | 20 mm      | 25            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 08 92 | 20 mm      | 30            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 08 93 | 20 mm      | 40            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 08 94 | 20 mm      | 50            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 08 95 | 20 mm      | 60            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 08 96 | 25 mm      | 5             | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 08 97 | 25 mm      | 10            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 08 98 | 25 mm      | 15            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 08 99 | 25 mm      | 20            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 09 00 | 25 mm      | 25            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 09 01 | 25 mm      | 30            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 09 02 | 25 mm      | 40            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 09 03 | 25 mm      | 50            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 09 04 | 25 mm      | 60            | M5          | M 6                      |
| K- 07 15 09 05 | 32 mm      | 5             | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 06 | 32 mm      | 10            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 07 | 32 mm      | 15            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 08 | 32 mm      | 20            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 09 | 32 mm      | 25            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 10 | 32 mm      | 30            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 11 | 32 mm      | 40            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 12 | 32 mm      | 50            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 13 | 32 mm      | 60            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 14 | 32 mm      | 80            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 15 | 40 mm      | 5             | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 16 | 40 mm      | 10            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 17 | 40 mm      | 15            | G 1/8"      | M 8                      |

| Apzīmējums     | Ø virzulim | Gājiens<br>mm | Savienojums | Virzuļkāta iekšējā vītne |
|----------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|
| K- 07 15 09 18 | 40 mm      | 20            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 19 | 40 mm      | 25            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 20 | 40 mm      | 30            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 21 | 40 mm      | 40            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 22 | 40 mm      | 50            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 23 | 40 mm      | 60            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 24 | 40 mm      | 80            | G 1/8"      | M 8                      |
| K- 07 15 09 25 | 50 mm      | 5             | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 26 | 50 mm      | 10            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 27 | 50 mm      | 15            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 28 | 50 mm      | 20            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 29 | 50 mm      | 25            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 30 | 50 mm      | 30            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 31 | 50 mm      | 40            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 32 | 50 mm      | 50            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 33 | 50 mm      | 60            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 34 | 50 mm      | 80            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 35 | 63 mm      | 5             | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 36 | 63 mm      | 10            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 37 | 63 mm      | 15            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 38 | 63 mm      | 20            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 39 | 63 mm      | 25            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 40 | 63 mm      | 30            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 41 | 63 mm      | 40            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 42 | 63 mm      | 50            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 43 | 63 mm      | 60            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 44 | 63 mm      | 80            | G 1/8"      | M 10                     |
| K- 07 15 09 45 | 80 mm      | 5             | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 09 46 | 80 mm      | 10            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 09 47 | 80 mm      | 15            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 09 48 | 80 mm      | 20            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 09 49 | 80 mm      | 25            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 09 50 | 80 mm      | 30            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 09 51 | 80 mm      | 40            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 09 52 | 80 mm      | 50            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 09 53 | 80 mm      | 60            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 09 54 | 80 mm      | 80            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 08 77 | 100 mm     | 5             | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 08 78 | 100 mm     | 10            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 08 79 | 100 mm     | 15            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 08 80 | 100 mm     | 20            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 08 81 | 100 mm     | 25            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 08 82 | 100 mm     | 30            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 08 83 | 100 mm     | 40            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 08 84 | 100 mm     | 50            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 08 85 | 100 mm     | 60            | G 1/8"      | M 12                     |
| K- 07 15 08 86 | 100 mm     | 80            | G 1/8"      | M 12                     |