



maks. ekspluatācijas spiediens  
0,7 MPa  
min. ekspluatācijas spiediens  
0.10 MPa  
Modelis  
rack and pinion  
Vides temperatūra  
0 °C to +60 °C  
Vielas temperatūra  
0 °C to +60 °C  
Pagriešanas leņķis  
0 to 190°  
Darba vides  
Saspiests gaiss  
Sērija  
MSQ

## Produkts

Apzīmējums	maks. ekspluatācijas spiediens	Ø virzulim mm	Pneimatiskais pieslēgums	Slāpēšana	Tipizmers	Vienības metrs kg
K- 07 55 01 13	0.7 MPa	6	M 3	without, with adjustment bolt	1	0.075
K- 07 55 01 18	0.7 MPa	8	M 5	without, with adjustment bolt	2	0.105
K- 07 55 01 21	0.7 MPa	10	M 5	elastic, with adjustment bolt	3	0.150
K- 07 55 01 26	0.7 MPa	12	M 5	elastic, with adjustment bolt	7	0.250
K- 07 55 01 11	1 MPa	15	M 5	elastic, with adjustment bolt	10	0.530
K- 07 55 01 16	1 MPa	18	M 5	elastic, with adjustment bolt	20	0.990
K- 07 55 01 19	1 MPa	21	G 1/8	elastic, with adjustment bolt	30	1.290
K- 07 55 01 22	1 MPa	25	G 1/8	elastic, with adjustment bolt	50	2.080
K- 07 55 01 24	1 MPa	28	G 1/8	elastic, with adjustment bolt	70	2.880
K- 07 55 01 09	1 MPa	32	G 1/8	elastic, with adjustment bolt	100	4.090
K- 07 55 01 14	1 MPa	40	G 1/8	elastic, with adjustment bolt	200	7.580
K- 07 55 01 12	0.6 MPa	15	M 5	elastic, with integrated shock absorber	10	0.540
K- 07 55 01 17	0.6 MPa	18	M 5	elastic, with integrated shock absorber	20	0.990
K- 07 55 01 20	0.6 MPa	21	G 1/8	elastic, with integrated shock absorber	30	1.290
K- 07 55 01 23	0.6 MPa	25	G 1/8	elastic, with integrated shock absorber	50	2.100
K- 07 55 01 25	0.6 MPa	28	G 1/8	elastic, with integrated shock absorber	70	2.880
K- 07 55 01 10	0.6 MPa	32	G 1/8	elastic, with integrated shock absorber	100	4.100
K- 07 55 01 15	0.6 MPa	40	G 1/8	elastic, with integrated shock absorber	200	7.650