



Modelis
Viencaurules skava
Papildinājums modelim
Skavas iekšpuse rievota
Sērija
Viegls
Standarts
DIN 3015-1
Temperatūra maks.
300 °C
Temperatūra min.
-40 °C
Materiāls
Alumīnijs

Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā. Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospiegošanu.

Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø d2 mm	Caurules ārējais Ø d2	Skavas izmērs	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
SRS 0106 AL	6.0	-	1	20	27	34	0.6
SRS 0106.4 AL	6.4	1/4"	1	20	27	34	0.6
SRS 0108 AL	8.0	5/16"	1	20	27	34	0.6
SRS 0109.5 AL	9.5	3/8"	1	20	27	34	0.6
SRS 0110 AL	10.0	-	1	20	27	34	0.6
SRS 0110.2 AL	10.2	1/8"	1	20	27	34	0.6
SRS 0112 AL	12.0	-	1	20	27	34	0.6
SRS 0212.7 AL	12.7	1/2"	2	26	33	40	0.8
SRS 0213.5 AL	13.5	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0214 AL	14.0	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0215 AL	15.0	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0216 AL	16.0	5/8"	2	26	33	40	0.8
SRS 0217.2 AL	17.2	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0218 AL	18.0	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0319 AL	19.0	3/4"	3	33	35	48	1.0
SRS 0320 AL	20.0	-	3	33	35	48	1.0
SRS 0321.3 AL	21.3	-	3	33	35	48	1.0
SRS 0322 AL	22.0	-	3	33	35	48	1.0
SRS 0323 AL	23.0	-	3	33	35	48	1.0
SRS 0325 AL	25.0	1"	3	33	35	48	1.0
SRS 0426.9 AL	26.9	-	4	40	42	57	1.2
SRS 0428 AL	28.0	-	4	40	42	57	1.2
SRS 0430 AL	30.0	-	4	40	42	57	1.2
SRS 0532 AL	32.0	1.1/4"	5	52	58	70	1.2
SRS 0533.7 AL	33.7	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0535 AL	35.0	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0538 AL	38.0	1.1/2"	5	52	58	70	1.2
SRS 0540 AL	40.0	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0542.4 AL	42.4	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0542 AL	42.0	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0644.5 AL	44.5	1.3/4"	6	66	66	86	1.2
SRS 0645 AL	45.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0648 AL	48.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0650 AL	50.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0652 AL	52.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0655 AL	55.0	-	6	66	66	86	1.2

Apzīmējums	Caurules ārējais \emptyset d2 mm	Caurules ārējais \emptyset d2	Skavas izmērs	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
SRS 0657 AL	57.0	2.1/4"	6	66	66	86	1.2