



Blīvējuma veids 1  
60° ārējais konuss  
Savienojums 1  
BSP uzgriežņa vītne  
Blīvējuma veids 2 + 3  
60° iekšējais konuss  
Savienojums 2 + 3  
BSP ārējās vītnes, cilindriskas  
Konstrukcija  
T-veida  
Modelis  
Uzskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW mm	S1
T AB 02 HB VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
T AB 04 HB VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
T AB 06 HB VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
T AB 08 HB VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	19	27
T AB 12 HB VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
T AB 16 HB VA	G 1" -11	G 1" -11	36	41
T AB 20 HB VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	50
T AB 24 HB VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums