



Papildinājums modelim  
Skavas iekšpuse rievota  
Sērija  
Viegls  
Standarts  
DIN 3015-1  
Temperatūra maks.  
120 °C  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Materiāls  
Poliamīds 6

## Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā. Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospiegošanu.

## Norādot

Šūteņu un kabeļu turēšanai ieteicams izmantot skavas ar gludu iekšējo virsmu. Montāža tiek veikta bez nospiegošanas līdz bloka augstums H samazinās par spraugas izmēru S1.

## Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø d2 mm	Caurules ārējais Ø d2	Skavas izmērs	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
SRS 106 A PA	6.0	-	1	20	27	34	0.6
SRS 106.4 A PA	6.4	1/4"	1	20	27	34	0.6
SRS 108 A PA	8.0	5/16"	1	20	27	34	0.6
SRS 109.5 A PA	9.5	3/8"	1	20	27	34	0.6
SRS 110 A PA	10.0	-	1	20	27	34	0.6
SRS 112 A PA	12.0	-	1	20	27	34	0.6
SRS 0212.7 PA	12.7	1/2"	2	26	33	40	0.8
SRS 0213.5 PA	13.5	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0214 PA	14.0	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0215 PA	15.0	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0216 PA	16.0	5/8"	2	26	33	40	0.8
SRS 0217.2 PA	17.2	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0218 PA	18.0	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0319 PA	19.0	3/4"	3	33	35	48	1.0
SRS 0320 PA	20.0	-	3	33	35	48	1.0
SRS 0321.3 PA	21.3	-	3	33	35	48	1.0
SRS 0322 PA	22.0	-	3	33	35	48	1.0
SRS 0325 PA	25.0	1"	3	33	35	48	1.0
SRS 0426.9 PA	26.9	-	4	40	42	57	1.2
SRS 0428 PA	28.0	-	4	40	42	57	1.2
SRS 0430 PA	30.0	-	4	40	42	57	1.2
SRS 0532 PA	32.0	1.1/4"	5	52	58	70	1.2
SRS 0533.7 PA	33.7	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0535 PA	35.0	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0538 PA	38.0	1.1/2"	5	52	58	70	1.2
SRS 0540 PA	40.0	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0542 PA	42.0	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0644.5 PA	44.5	1.3/4"	6	66	66	86	1.2
SRS 0645 PA	45.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0648 PA	48.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0650 PA	50.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0650.8 PA	50.8	2"	6	66	66	86	1.2
SRS 0652 PA	52.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0655 PA	55.0	-	6	66	66	86	1.2

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø d2		Skavas izmērs	e1	H	L	S1
	mm			mm	mm	mm	mm
SRS 0657 PA	57.0	2.1/4"	6	66	66	86	1.2