



Papildinājums modelim
Skavas iekšpuse gluda
Sērija
Viegls
Standarts
DIN 3015-1
Materiāls
Poliamīds 6

Norādot

Šūtenu un kabeļu turēšanai ieteicams izmantot skavas ar gludu iekšējo virsmu. Montāža tiek veikta bez nopriegošanas līdz bloka augstums H samazinās par spraugas izmēru S1.

Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø d2 mm	Caurules ārējais Ø d2	Skavas izmērs	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
SRS 106 A PA G	6.0	-	1	20	27	34	0.6
SRS 106.4 A PA G	6.4	1/4"	1	20	27	34	0.6
SRS 108 A PA G	8.0	5/16"	1	20	27	34	0.6
SRS 109.5 A PA G	9.5	3/8"	1	20	27	34	0.6
SRS 110 A PA G	10.0	-	1	20	27	34	0.6
SRS 112 A PA G	12.0	-	1	20	27	34	0.6
SRS 0212.7 PA G	12.7	1/2"	2	26	33	40	0.8
SRS 0213.5 PA G	13.5	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0214 PA G	14.0	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0215 PA G	15.0	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0216 PA G	16.0	5/8"	2	26	33	40	0.8
SRS 0217.2 PA G	17.2	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0218 PA G	18.0	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0319 PA G	19.0	3/4"	3	33	35	48	1.0
SRS 0320 PA G	20.0	-	3	33	35	48	1.0
SRS 0321.3 PA G	21.3	-	3	33	35	48	1.0
SRS 0322 PA G	22.0	-	3	33	35	48	1.0
SRS 0325 PA G	25.0	1"	3	33	35	48	1.0
SRS 0426.9 PA G	26.9	-	4	40	42	57	1.2
SRS 0428 PA G	28.0	-	4	40	42	57	1.2
SRS 0430 PA G	30.0	-	4	40	42	57	1.2
SRS 0532 PA G	32.0	1.1/4"	5	52	58	70	1.2
SRS 0533.7 PA G	33.7	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0535 PA G	35.0	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0538 PA G	38.0	1.1/2"	5	52	58	70	1.2
SRS 0540 PA G	40.0	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0542 PA G	42.0	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0644.5 PA G	44.5	1.3/4"	6	66	66	86	1.2
SRS 0645 PA G	45.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0648 PA G	48.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0650 PA G	50.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0650.8 PA G	50.8	2"	6	66	66	86	1.2
SRS 0652 PA G	52.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0655 PA G	55.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0657 PA G	57.0	2.1/4"	6	66	66	86	1.2