



Modelis  
Viencaurules skava  
Papildinājums modelim  
Skavas iekšpuse rievota  
Sērija  
Smags  
Standarts  
DIN 3015-2  
Temperatūra maks.  
300 °C  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Materiāls  
Alumīnijs

## Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā. Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospiegošanu.

## Produkts

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais $\varnothing$ d2		B mm	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
		mm						
SRS 3006 AL	1	6.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 AL	1	8.0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 AL	1	10.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 AL	1	12.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 AL	1	12.7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 AL	1	13.5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 AL	1	14.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 AL	1	15.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 AL	1	16.0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 AL	1	17.2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 AL	1	18.0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 AL	2	19.0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 AL	2	20.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 AL	2	21.3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 AL	2	22.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 AL	2	23.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 AL	2	25.0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 AL	2	26.9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 AL	2	28.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 AL	2	30.0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 AL	3	30.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 AL	3	32.0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 AL	3	33.7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 AL	3	35.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 AL	3	38.0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 AL	3	40.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 AL	3	42.0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 AL	4	38.0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 AL	4	40.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 AL	4	42.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 AL	4	45.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 AL	4	48.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 AL	4	50.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 AL	4	51.0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 AL	4	52.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 AL	4	55.0	-	45	90	90	117	3

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais Ø d2		B mm	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
		mm						
SRS 6057 AL	4	57.0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 AL	4	60.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 AL	4	63.0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 AL	4	65.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 AL	4	70.0	-	45	90	90	117	3
SRS 7070 AL	5	70.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7073 AL	5	73.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7075 AL	5	75.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7076.1 AL	5	76.1	3"	60	122	120	154	5
SRS 7080 AL	5	80.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7082.5 AL	5	82.5	3.1/4"	60	122	120	154	5
SRS 7088.9 AL	5	88.9	3.1/2"	60	122	120	154	5
SRS 7090 AL	5	90.0	-	60	122	120	154	5
SRS 8090 AL	6	90.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8100 AL	6	100.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8101.6 AL	6	101.6	4"	80	168	170	205	6
SRS 8108 AL	6	108.0	4.1/4"	80	168	170	205	6
SRS 8114.3 AL	6	114.3	4.1/2"	80	168	170	205	6