



Modelis
Viencaurules skava
Papildinājums modelim
Skavas iekšpuse rievota
Sērija
Smags
Standarts
DIN 3015-2
Temperatūra maks.
90 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Materiāls
Polypropylene (PP)

Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā. Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospiegošanu.

Norādot

Šļūteni un kabeļu turēšanai ieteicams izmantot skavas ar gludu iekšējo virsmu. Montāža tiek veikta bez nospiegošanas līdz bloka augstums H samazinās par spraugas izmēru S1.

Produkts

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais Ø d2 mm	Caurules ārējais Ø d2	B mm	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
SRS 3006 PP	1	6.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 PP	1	8.0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 PP	1	10.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 PP	1	12.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 PP	1	12.7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 PP	1	13.5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 PP	1	14.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 PP	1	15.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 PP	1	16.0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 PP	1	17.2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 PP	1	18.0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 PP	2	19.0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 PP	2	20.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 PP	2	21.3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 PP	2	22.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 PP	2	23.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 PP	2	25.0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 PP	2	26.9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 PP	2	28.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 PP	2	30.0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 PP	3	30.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 PP	3	32.0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 PP	3	33.7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 PP	3	35.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 PP	3	38.0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 PP	3	40.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 PP	3	42.0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 PP	4	38.0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 PP	4	40.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 PP	4	42.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 PP	4	45.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 PP	4	48.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 PP	4	50.0	-	45	90	90	117	3

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais Ø d2		B	e1	H	L	S1
		mm		mm	mm	mm	mm	mm
SRS 6051 PP	4	51.0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 PP	4	52.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 PP	4	55.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6057 PP	4	57.0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 PP	4	60.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 PP	4	63.0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 PP	4	65.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 PP	4	70.0	-	45	90	90	117	3
SRS 7070 PP	5	70.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7073 PP	5	73.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7075 PP	5	75.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7076.1 PP	5	76.1	3"	60	122	120	154	5
SRS 7080 PP	5	80.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7082.5 PP	5	82.5	3.1/4"	60	122	120	154	5
SRS 7088.9 PP	5	88.9	3.1/2"	60	122	120	154	5
SRS 7090 PP	5	90.0	-	60	122	120	154	5
SRS 8090 PP	6	90.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8097 PP	6	97.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8100 PP	6	100.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8101.6 PP	6	101.6	4"	80	168	170	205	6
SRS 8108 PP	6	108.0	4.1/4"	80	168	170	205	6
SRS 8114.3 PP	6	114.3	4.1/2"	80	168	170	205	6
SRS 8127 PP	6	127.0	5"	80	168	170	205	6
SRS 9127 PP	7	127.0	5"	90	205	200	250	6
SRS 9133 PP	7	133.0	5.1/4"	90	205	200	250	6
SRS 9140 PP	7	140.0	5.1/2"	90	205	200	250	6
SRS 9150 PP	7	150.0	-	90	205	200	250	6
SRS 9152.4 PP	7	152.4	6"	90	205	200	250	6
SRS 9159 PP	7	159.0	6.1/4"	90	205	200	250	6
SRS 9165.1 PP	7	165.1	6.1/2"	90	205	200	250	6
SRS 9168.3 PP	7	168.3	6.5/8"	90	205	200	250	6
SRS 10168.3 PP	8	168.3	6.5/8"	120	265	270	320	6
SRS 10177.8 PP	8	177.8	7"	120	265	270	320	6
SRS 10193.7 PP	8	193.7	7.5/8"	120	265	270	320	6
SRS 10203 PP	8	203.0	-	120	265	270	320	6
SRS 10219.1 PP	8	219.1	8.5/8"	120	265	270	320	6
SRS 10220 PP	8	220.0	-	120	265	270	320	6