



Modelis
Viencaurules skava
Papildinājums modelim
Skavas iekšpuse gluda
Sērija
Smags
Standarts
DIN 3015-2
Temperatūra maks.
90 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Materiāls
Polypropylene (PP)

Norādot

Šūteņu un kabeļu turēšanai ieteicams izmantot skavas ar gludu iekšējo virsmu. Montāža tiek veikta bez nospiegšanas līdz bloka augstums H samazinās par spraugas izmēru S1.

Produkts

| Apzīmējums | Skavas izmērs | Caurules ārējais \emptyset d2 mm | Caurules ārējais \emptyset d2 | B mm | e1 mm | H mm | L mm | S1 mm |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| SRS 3006 PP G | 1 | 6.0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3008 PP G | 1 | 8.0 | 5/16" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3010 PP G | 1 | 10.0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3012 PP G | 1 | 12.0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3012.7 PP G | 1 | 12.7 | 1/2" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3013.5 PP G | 1 | 13.5 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3014 PP G | 1 | 14.0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3015 PP G | 1 | 15.0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3016 PP G | 1 | 16.0 | 5/8" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3017.2 PP G | 1 | 17.2 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3018 PP G | 1 | 18.0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 4019 PP G | 2 | 19.0 | 3/4" | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4020 PP G | 2 | 20.0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4021.3 PP G | 2 | 21.3 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4022 PP G | 2 | 22.0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4023 PP G | 2 | 23.0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4025 PP G | 2 | 25.0 | 1" | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4026.9 PP G | 2 | 26.9 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4028 PP G | 2 | 28.0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4030 PP G | 2 | 30.0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 5030 PP G | 3 | 30.0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5032 PP G | 3 | 32.0 | 1.1/4" | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5033.7 PP G | 3 | 33.7 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5035 PP G | 3 | 35.0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5038 PP G | 3 | 38.0 | 1.1/2" | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5040 PP G | 3 | 40.0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5042 PP G | 3 | 42.0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 6038 PP G | 4 | 38.0 | 1.1/2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6040 PP G | 4 | 40.0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6042 PP G | 4 | 42.0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6045 PP G | 4 | 45.0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6048.3 PP G | 4 | 48.3 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6050 PP G | 4 | 50.0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6051 PP G | 4 | 51.0 | 2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6052 PP G | 4 | 52.0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6055 PP G | 4 | 55.0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |

| Apzīmējums | Skavas izmērs | Caurules ārējais Ø d2 | | B | e1 | H | L | S1 |
|-----------------|---------------|-----------------------|--------|----|----|----|-----|----|
| | | mm | | mm | mm | mm | mm | mm |
| SRS 6057 PP G | 4 | 57.0 | 2.1/4" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6060.3 PP G | 4 | 60.3 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6063 PP G | 4 | 63.0 | 2.1/2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6065 PP G | 4 | 65.0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6070 PP G | 4 | 70.0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |