



Blīvējuma veids 1  
F veida  
Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2 + 3  
60° iekšējais konuss  
Savienojums 2 + 3  
BSP ārējās vītnes, cilindriskas  
Konstrukcija  
T-veida  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW mm	S1	OR
T HMO 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	13	18	9.3 x 2.4
T HMO 14 HB 04	M 14 x 1.5	G 1/4" -19	14	20	11.3 x 2.4
T HMO 14 HB 06	M 14 x 1.5	G 3/8" -19	19	20	11.3 x 2.4
T HMO 16 HB 06	M 16 x 1.5	G 3/8" -19	19	22	13.3 x 2.4
T HMO 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	19	24	15.3 x 2.4
T HMO 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	19	24	15.3 x 2.4
T HMO 22 HB 12	M 22 x 1.5	G 3/4" -14	27	28	19.3 x 2.4

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums