

NRS (12 mm)

Stiprinājuma skava

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
cauruļu, šļūteņu un kabeļu nostiprināšana
Modelis
Caurules skava
Papildinājums modelim
ar gumijas profilu
Standarts
DIN 3016
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
cinkots

Norādot

Gumijas profils slāpē vibrācijas, triecienus un novērš skrāpējumus.

Produkts

Apzīmējums	mazākais Ø mm	Lentes platums mm	Urbuma Ø mm
NRS 05-12	5	12.0	5.3
NRS 06-12	6	12.0	5.3
NRS 07-12	7	12.0	5.3
NRS 08-12	8	12.0	5.3
NRS 09-12	9	12.0	5.3
NRS 10-12	10	12.0	5.3
NRS 11-12	11	12.0	5.3
NRS 12-12	12	12.0	5.3
NRS 13-12	13	12.0	5.3
NRS 14-12	14	12.0	5.3
NRS 15-12	15	12.0	5.3
NRS 16-12	16	12.0	5.3
NRS 17-12	17	12.0	5.3
NRS 18-12	18	12.0	5.3
NRS 19-12	19	12.0	5.3
NRS 20-12	20	12.0	5.3
NRS 21-12	21	12.0	5.3
NRS 22-12	22	12.0	5.3
NRS 23-12	23	12.0	5.3
NRS 24-12	24	12.0	5.3
NRS 25-12	25	12.0	5.3
NRS 50-12	50	12.0	5.3