



Pieteikums platība  
cauruļu, šļūteņu un kabeļu nostiprināšana  
Modelis  
Caurules skava  
Papildinājums modelim  
ar gumijas profilu  
Standarts  
DIN 3016  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
cinkots

## Norādot

Gumijas profils slāpē vibrācijas, triecienus un novērš skrāpējumus.

## Produkts

Apzīmējums	mazākais Ø mm	Lentes platums mm	Urbuma Ø mm
NRS 05-15	5	15.0	6.4
NRS 06-15	6	15.0	6.4
NRS 07-15	7	15.0	6.4
NRS 08-15	8	15.0	6.4
NRS 09-15	9	15.0	6.4
NRS 10-15	10	15.0	6.4
NRS 11-15	11	15.0	6.4
NRS 12-15	12	15.0	6.4
NRS 13-15	13	15.0	6.4
NRS 14-15	14	15.0	6.4
NRS 15-15	15	15.0	6.4
NRS 16-15	16	15.0	6.4
NRS 17-15	17	15.0	6.4
NRS 18-15	18	15.0	6.4
NRS 19-15	19	15.0	6.4
NRS 20-15	20	15.0	6.4
NRS 21-15	21	15.0	6.4
NRS 22-15	22	15.0	6.4
NRS 23-15	23	15.0	6.4
NRS 24-15	24	15.0	6.4
NRS 25-15	25	15.0	6.4
NRS 26-15	26	15.0	6.4
NRS 27-15	27	15.0	6.4
NRS 28-15	28	15.0	6.4
NRS 29-15	29	15.0	6.4
NRS 30-15	30	15.0	6.4
NRS 31-15	31	15.0	6.4
NRS 32-15	32	15.0	6.4
NRS 33-15	33	15.0	6.4
NRS 34-15	34	15.0	6.4
NRS 35-15	35	15.0	6.4
NRS 36-15	36	15.0	6.4
NRS 37-15	37	15.0	6.4
NRS 38-15	38	15.0	6.4
NRS 39-15	39	15.0	6.4
NRS 40-15	40	15.0	6.4
NRS 48-15	48	15.0	6.4

Apzīmējums	mazākais $\emptyset$ mm	Lentes platums mm	Urbuma $\emptyset$ mm
NRS 75-15	75	15.0	6.4