

# NRS W4 (20 mm)

Stiprinājuma skava

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
cauruļu, šļūtenu un kabeļu nostiprināšana  
Modelis  
Caurules skava  
Papildinājums modelim  
ar gumijas profilu  
Standarts  
DIN 3016  
Materiāls  
Hromniķeļa tērauds (1.4301)

## Produkts

Apzīmējums	mazākais Ø	Lentes platums	Urbuma Ø
	mm	mm	mm
NRS 10-20 W4	10	20.0	8.4
NRS 11-20 W4	11	20.0	8.4
NRS 12-20 W4	12	20.0	8.4
NRS 13-20 W4	13	20.0	8.4
NRS 14-20 W4	14	20.0	8.4
NRS 15-20 W4	15	20.0	8.4
NRS 16-20 W4	16	20.0	8.4
NRS 17-20 W4	17	20.0	8.4
NRS 18-20 W4	18	20.0	8.4
NRS 19-20 W4	19	20.0	8.4
NRS 20-20 W4	20	20.0	8.4
NRS 21-20 W4	21	20.0	8.4
NRS 22-20 W4	22	20.0	8.4
NRS 23-20 W4	23	20.0	8.4
NRS 24-20 W4	24	20.0	8.4
NRS 25-20 W4	25	20.0	8.4
NRS 26-20 W4	26	20.0	8.4
NRS 27-20 W4	27	20.0	8.4
NRS 28-20 W4	28	20.0	8.4
NRS 29-20 W4	29	20.0	8.4
NRS 30-20 W4	30	20.0	8.4
NRS 31-20 W4	31	20.0	8.4
NRS 32-20 W4	32	20.0	8.4
NRS 33-20 W4	33	20.0	8.4
NRS 34-20 W4	34	20.0	8.4
NRS 35-20 W4	35	20.0	8.4
NRS 36-20 W4	36	20.0	8.4
NRS 37-20 W4	37	20.0	8.4
NRS 38-20 W4	38	20.0	8.4
NRS 39-20 W4	39	20.0	8.4
NRS 40-20 W4	40	20.0	8.4
NRS 41-20 W4	41	20.0	8.4
NRS 42-20 W4	42	20.0	8.4
NRS 43-20 W4	43	20.0	8.4
NRS 44-20 W4	44	20.0	8.4
NRS 45-20 W4	45	20.0	8.4
NRS 46-20 W4	46	20.0	8.4
NRS 47-20 W4	47	20.0	8.4
NRS 48-20 W4	48	20.0	8.4
NRS 49-20 W4	49	20.0	8.4

Apzīmējums	mazākais $\emptyset$ mm	Lentes platums mm	Urbuma $\emptyset$ mm
NRS 50-20 W4	50	20.0	8.4