



Modelis
Skrūve ar iekšējo sešstūri
Standarts
DIN 912-12.9

Produkts

Apzīmējums	paredzēts vārstu veidam	Piegādes apjoms	Pievilšanas moments		Svars kg
			Nm		
HK M5 30	1 virziena vārsts	4 gab. M5 x 30	8.3		0.03
HK M5 60	1 virziena vārsts un 1 starpplātņu vārsts (ZRV)	4 Stk. M5 x 60	8.3		0.05
HK M5 80	1 virziena vārsts un 1 starpplātņu vārsts (ZRE-AB)	4 Stk. M5 x 80	8.3		0.07
HK M5 100	1 virziena vārsts un 2 starpplātņu vārsti (ar 1 x ZRV)	4 Stk. M5 x 100	8.3		0.08
HK M5 120	1 virziena vārsts un 2 starpplātņu vārsti (ar 1 x ZRE-AB)	4 Stk. M5 x 120	8.3		0.09
HK M5 140	1 virziena vārsts un 3 starpplātņu vārsti (ar 1 x ZRV)	4 Stk. M5 x 140	8.3		0.10
HK M5 160	1 virziena vārsts un 3 starpplātņu vārsti (ar 1 x ZRE-AB)	4 Stk. M5 x 160	8.3		0.12