



Modelis  
Skrūve ar iekšējo sešstūri  
Standarts  
DIN 912-12.9

## Norādot

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces OR22.22-2.62 and 3 pieces OR9.13-2.62

## Produkts

| Apzīmējums | paredzēts vārstu veidam                                                             | Piegādes apjoms  | Pievilkšanas moments<br>Nm | Sva<br>k |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| HK M10 50  | Vienvirziena vārsts NG 16                                                           | 4 Stk. M10 x 50  | 63.0                       | 0.15     |
| HK M6 100  | 1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 60 mm) | 2 Stk. M6 x 100  | 14.0                       | 0.10     |
| HK M10 110 | 1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 60 mm) | 4 Stk. M10 x 110 | 63.0                       | 0.30     |
| HK M6 80 2 | 1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 40 mm) | 2 Stk. M6 x 80   | 14.0                       | 0.10     |
| HK M 10 90 | 1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 40 mm) | 4 Stk. M10 x 90  | 63.0                       | 0.20     |