



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
f8 / h9	H8	+0,20 0

Modelis
 Tīrītājs
 Slīdes ātrums maks.
 1.0 m/s
 Temperatūra maks.
 120 °C
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens un gaiss
 Montāža
 tiek iespiests atvērtajās rievās
 Materiāls
 (1) metāla skrāpis: misiņa (INOX pēc pieprasījuma)
 (2) elastomēra skrāpis: NBR (FPM pēc pieprasījuma)
 (3) apvalks: tērauda (INOX pēc pieprasījuma)
 (4) starplikas: tērauda (INOX pēc pieprasījuma)
 Izmantošana
 Hidrauliskā sistēma

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
 efektīva tīrīšana ārkārtas apstākļos.
 piemērots ledus, dubļu, it īpaši pielīpušo daļiņu noņemšanai
 kustīgais metāla skrāpis ļauj notīrīt stieņus.

Produkts

Apzīmējums	d mm	D mm	L mm	H mm
DR 14	14	27	7.0	6.5
DR 16	16	29	7.0	6.5
DR 20	20	33	7.0	6.5
DR 22	22	35	7.0	6.5
DR 25	25	38	7.0	6.5
DR 28	28	41	7.0	6.5
DR 28 SS-FKM-SS	28	41	7.0	6.5
DR 30	30	43	7.5	7.0
DR 35	35	48	7.5	7.0
DR 36	36	49	7.5	7.0
DR 38	38	51	7.5	7.0
DR 40	40	53	7.5	7.0
DR 45	45	58	7.5	7.0
DR 50	50	64	8.0	7.5
DR 50-R-9975-R	50	64	8.0	7.5
DR 55	55	69	8.0	7.5
DR 60	60	74	8.0	7.5
DR 70	70	84	8.0	7.5
DR 75	75	89	8.0	7.5
DR 80	80	96	8.5	8.0
DR80 - SS-FKM-SS	80	96	8.5	8.0
DR 90	90	106	8.5	8.0
DR 150	150	170	9.0	8.5