



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
f8 / h9	H8	+0,20 0

Modelis
Tīrītājs
Slīdes ātrums maks.
1.0 m/s
Temperatūra maks.
120 °C
Temperatūra min.
-40 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens un gaiss
Montāža
tiek iespiests atvērtajās rievās
Materiāls
(1) metāla skrāpis: misiņa (INOX pēc pieprasījuma)
(2) elastomēra skrāpis: NBR (FPM pēc pieprasījuma)
(3) apvalks: tērauda (INOX pēc pieprasījuma)
(4) starplikas: tērauda (INOX pēc pieprasījuma)
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
efektīva tīrīšana ārkārtas apstākļos.
piemērots ledus, dubļu, it īpaši pielīpušo daļiņu noņemšanai
kustīgais metāla skrāpis ļauj notīrīt stieņus.

Produkts

Apzīmējums	d mm	D mm	L mm	H mm
DR 14	14	27	7.0	6.5
DR 16	16	29	7.0	6.5
DR 20	20	33	7.0	6.5
DR 22	22	35	7.0	6.5
DR 25	25	38	7.0	6.5
DR 28	28	41	7.0	6.5
DR 28 SS-FKM-SS	28	41	7.0	6.5
DR 30	30	43	7.5	7.0
DR 35	35	48	7.5	7.0
DR 36	36	49	7.5	7.0
DR 38	38	51	7.5	7.0
DR 40	40	53	7.5	7.0
DR 45	45	58	7.5	7.0
DR 50	50	64	8.0	7.5
DR 50-R-9975-R	50	64	8.0	7.5
DR 55	55	69	8.0	7.5
DR 60	60	74	8.0	7.5
DR 70	70	84	8.0	7.5
DR 75	75	89	8.0	7.5
DR 80	80	96	8.5	8.0
DR80 - SS-FKM-SS	80	96	8.5	8.0
DR 90	90	106	8.5	8.0
DR 150	150	170	9.0	8.5