



Modelis
Tīrītājs
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
80 °C

Toleranz / Tolerance					
d	D	L	C	F	G
h11	H11	+0,20 0	H10	H11	+0,20 0

Temperatūra min.
-30 °C

Darba vides

Minerāleļļa

Montāža

Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā

Izmantošana

Hidrauliskā sistēma

Materiāls

Polyurethane (PUR)

Apraksts

notīra arī eļļu blīvējuma zonā
vienkārša montāža

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	C mm	F mm	G mm	E mm	H mm
DSR 18-UP	26	18	4.0	24	21.5	6.0	2	8
DSR 22-UP	22	22	4.0	28	25.5	6.0	2	8
DSR 32-UP	40	32	4.0	38	35.5	6.0	2	8
DSR 35-UP	43	35	4.0	41	38.5	6.0	2	8
DSR 36-UP	44	36	4.0	42	39.5	6.0	2	8
DSR 40-UP	48	40	4.0	46	43.5	6.0	2	8
DSR 45-UP	53	45	4.0	51	48.5	6.0	2	8
DSR 50-UP	58	50	4.0	56	53.5	6.0	2	8
DSR 55-UP	63	55	4.0	61	58.5	6.0	2	8
DSR 56-UP	64	56	4.0	62	59.5	6.0	2	8
DSR 60-UP	68	60	4.0	66	63.5	6.0	2	8
DSR 63-UP	71	63	4.0	69	66.5	6.0	2	8
DSR 80-UP	88	80	4.0	86	83.5	6.0	2	8
DSR 90-UP	98	90	4.0	96	93.5	6.0	2	8
DSR 100-UP	108	100	4.0	106	103.5	6.0	2	8