



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

Modelis  
Tīrītājs  
Slīdes ātrums maks.  
0.5 m/s  
Temperatūra maks.  
200 °C  
Temperatūra min.  
-20 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Ūdens emulsijas  
Montāža  
tiek iespiests atvērtajās rievās  
Materiāls  
(1) apvalks: tērauds  
Tīrītājs: FPM  
Izmantošana  
Hidrauliskā sistēma

## Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas  
bez netīrumu nokļūšanas pār ārējo metāla gredzenu.  
Vienkāršs risinājums.

## Produkts

Apzīmējums	d mm	D mm	L mm	H mm
GA 16 22-3 FPM	16	22	3.0	4
GA 25 35-7 FPM	25	35	7.0	10
GA 30 40-7 FPM	30	40	7.0	10
GA 32 45-4 FPM	32	45	4.0	8
GA 45 55-7 FPM	45	55	7.0	10
GA 45 60-7 FPM	45	60	7.0	10
GA 50 56-5 FPM	50	56	5.0	8
GA 60 70-7 FPM	60	70	7.0	10
GA 63 75-7 FPM	63	75	7.0	10
GA 70 80-7 FPM	70	80	7.0	10