



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

Modelis
Tīrītājs
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
200 °C
Temperatūra min.
-20 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens emulsijas
Montāža
tiek iespiests atvērtajās rievās
Materiāls
(1) apvalks: tērauds
Tīrītājs: FPM
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
bez netīrumu nokļūšanas pār ārējo metāla gredzenu.
Vienkāršs risinājums.

Produkts

Apzīmējums	d mm	D mm	L mm	H mm
GA 16 22-3 FPM	16	22	3.0	4
GA 25 35-7 FPM	25	35	7.0	10
GA 30 40-7 FPM	30	40	7.0	10
GA 32 45-4 FPM	32	45	4.0	8
GA 45 55-7 FPM	45	55	7.0	10
GA 45 60-7 FPM	45	60	7.0	10
GA 50 56-5 FPM	50	56	5.0	8
GA 60 70-7 FPM	60	70	7.0	10
GA 63 75-7 FPM	63	75	7.0	10
GA 70 80-7 FPM	70	80	7.0	10