



Slīdes ātrums maks.

0.5 m/s

Temperatūra maks.

80 °C

Temperatūra min.

-30 °C

Darba vides

Minerāleļļa

Montāža

tiek iespiests atvērtajās rievās

Materiāls

(1) apvalks: tērauds

(2) tīritājs: PUR

Izmantošana

Hidrauliskā sistēma

| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|------------|
| d | D | L |
| h11 | H8 | +0,20 0 |

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas

augsta nodilumizturība

Vienkāršs risinājums.

Produkts

| Apzīmējums | d mm | D mm | L mm |
|------------|---------|---------|---------|
| PW 20-U | 20 | 32 | 6.0 |
| PW 22-U | 22 | 34 | 6.0 |
| PW 25-U | 25 | 37 | 6.0 |
| PW 30-U | 30 | 42 | 6.0 |
| PW 35-U | 35 | 47 | 7.0 |
| PW 40-U | 40 | 52 | 7.0 |
| PW 45-U | 45 | 57 | 7.0 |
| PW 50-U | 50 | 62 | 7.0 |
| PW 55-U | 55 | 69 | 8.0 |
| PW 60-U | 60 | 74 | 8.0 |
| PW 65-U | 65 | 79 | 8.0 |
| PW 70-U | 70 | 84 | 8.0 |
| PW 75-U | 75 | 89 | 8.0 |
| PW 80-U | 80 | 94 | 8.0 |
| PW 85-U | 85 | 99 | 8.0 |
| PW 90-U | 90 | 104 | 8.0 |
| PW 95-U | 95 | 109 | 8.0 |
| PW 100-U | 100 | 114 | 8.0 |
| PW 105-U | 105 | 121 | 9.0 |
| PW 110-U | 110 | 126 | 9.0 |
| PW 120-U | 120 | 136 | 9.0 |