



Slīdes ātrums maks.

0.5 m/s

Temperatūra maks.

80 °C

Temperatūra min.

-30 °C

Darba vides

Minerāleļļa

Montāža

tiek iespiests atvērtajās rievās

Materiāls

(1) apvalks: tērauds

(2) tīritājs: PUR

Izmantošana

Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

## Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas

augsta nodilumizturība

Vienkāršs risinājums.

## Produkts

Apzīmējums	d mm	D mm	L mm
PW 20-U	20	32	6.0
PW 22-U	22	34	6.0
PW 25-U	25	37	6.0
PW 30-U	30	42	6.0
PW 35-U	35	47	7.0
PW 40-U	40	52	7.0
PW 45-U	45	57	7.0
PW 50-U	50	62	7.0
PW 55-U	55	69	8.0
PW 60-U	60	74	8.0
PW 65-U	65	79	8.0
PW 70-U	70	84	8.0
PW 75-U	75	89	8.0
PW 80-U	80	94	8.0
PW 85-U	85	99	8.0
PW 90-U	90	104	8.0
PW 95-U	95	109	8.0
PW 100-U	100	114	8.0
PW 105-U	105	121	9.0
PW 110-U	110	126	9.0
PW 120-U	120	136	9.0