



Modelis  
Collas  
Slīdes ātrums maks.  
0.5 m/s  
Temperatūra maks.  
80 °C  
Temperatūra min.  
-30 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Montāža  
tiek iespiests atvērtajās rievās  
Materiāls  
(1) apvalks: tērauds  
(2) tīrītājs: PUR  
Izmantošana  
Hidrauliskā sistēma

#### Toleranz / Tolerance

d	D	L
h11	H8	+0,20 0

## Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas  
augsta nodilumizturība  
zemes rakšanas iekārtām un darbam smagos apstākļos

## Produkts

Apzīmējums	d nom. mm	D mm	L mm
SWP-I 075 125	19.05	31.75	6.30
SWP-I 100 150	25.40	38.10	8.00
SWP-I 112 162	28.57	41.27	8.00
SWP-I 125 175	31.75	44.45	6.30
SWP-I 137 187	34.92	47.62	8.00
SWP-I 150 187	38.10	47.62	6.30
SWP-I 150 200	38.10	50.80	6.30
SWP-I 150 225	38.10	57.15	9.50
SWP-I 162 212	41.27	53.97	6.30
SWP-I 175 225	44.45	57.15	6.30
SWP-I 175 212	44.45	53.90	4.80
SWP-I 200 250	50.80	63.50	7.93
SWP-I 200 262	50.80	66.67	6.30
SWP-I 200 275	50.80	69.85	9.50
SWP-I 225 275	57.15	69.85	6.30
SWP-I 225 287	57.15	73.02	6.30
SWP-I 250 300	63.50	76.20	7.92
SWP-I 250 325	63.50	82.55	9.50
SWP-I 275 325	69.82	82.55	8.00
SWP-I 275 375	69.85	95.25	12.70
SWP-I 300 350	76.20	88.90	7.92
SWP-I 325 375-1	82.55	95.25	7.92
SWP-I 325 375	82.55	95.25	9.50
SWP-I 325 425	82.55	107.95	12.70
SWP-I 350 450	88.90	114.30	12.70