



Modelis  
Dubultais tīrītājs  
Slīdes ātrums maks.  
0.5 m/s  
Temperatūra maks.  
110 °C

Temperatūra min.  
-30 °C

Darba vides  
Minerāleļļa  
Ūdens  
Montāža  
Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā  
Materiāls  
NBR  
Izmantošana  
Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
H11	+0,20 0	+0,10 0	+0,20 0

## Apraksts

vienkārša montāža  
notīra arī eļļu blīvējuma zonā

## Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	C mm
UWR 470 80	20.6	12.0	5.3	15.0
UWR 620 87	22.6	16.0	3.8	19.0
UWR 781 10	28.6	20.0	5.3	23.0
UWR 118 149	38.6	30.0	5.3	33.0
UWR 137 169	43.6	35.0	5.3	38.0
UWR 157 188	48.6	40.0	5.3	43.0
UWR 165 196	50.0	42.0	5.3	45.0
UWR 177 208	53.6	45.0	5.3	48.0
UWR 255 287	73.6	65.0	5.3	68.0
UWR 260 292	74.6	66.0	5.3	69.0
UWR 301 348	88.7	76.5	7.1	82.5
UWR 307 362	92.2	78.0	7.1	85.0