



Modelis
 Dubultais tīrītājs
 Slīdes ātrums maks.
 0.5 m/s
 Temperatūra maks.
 110 °C
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens
 Montāža
 Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā
 Materiāls
 NBR
 Izmantošana
 Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
H11	+0,20 0	+0,10 0	+0,20 0

Apraksts

vienkārša montāža
 notīra arī eļļu blīvējuma zonā

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	C mm
UWR 470 80	20.6	12.0	5.3	15.0
UWR 620 87	22.6	16.0	3.8	19.0
UWR 781 10	28.6	20.0	5.3	23.0
UWR 118 149	38.6	30.0	5.3	33.0
UWR 137 169	43.6	35.0	5.3	38.0
UWR 157 188	48.6	40.0	5.3	43.0
UWR 165 196	50.0	42.0	5.3	45.0
UWR 177 208	53.6	45.0	5.3	48.0
UWR 255 287	73.6	65.0	5.3	68.0
UWR 260 292	74.6	66.0	5.3	69.0
UWR 301 348	88.7	76.5	7.1	82.5
UWR 307 362	92.2	78.0	7.1	85.0