



Modelis
Dubultais tīrītājs
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
80 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Montāža
Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā
Materiāls
Polyurethane (PUR)
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|
| d | D | L | C |
| h11 | +0,20 0 | +0,10 0 | +0,20 0 |

Apraksts

vienkārša montāža
notīra arī eļļu blīvējuma zonā

Produkts

| Apzīmējums | d mm | D mm | L mm | C mm |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| UWR-P 12 | 12 | 18.6 | 3.8 | 15.0 |
| UWR-P 18 | 18 | 24.6 | 3.8 | 21.0 |
| UWR-P 20 | 20 | 28.6 | 5.3 | 23.0 |
| UWR-P 22 | 22 | 30.6 | 5.3 | 25.0 |
| UWR-P 24 | 24 | 32.6 | 5.3 | 27.0 |
| UWR-P 25-1 | 25 | 25.0 | 4.0 | 27.5 |
| UWR-P 25 | 25 | 33.6 | 5.3 | 28.0 |
| UWR-P 28-1 | 28 | 28.0 | 5.0 | 31.0 |
| UWR-P 28 | 28 | 36.6 | 5.3 | 31.0 |
| UWR-P 30 | 30 | 38.6 | 5.3 | 33.0 |
| UWR-P 32 | 32 | 40.6 | 5.3 | 35.0 |
| UWR-P 35-1 | 35 | 35.0 | 5.0 | 38.0 |
| UWR-P 35 | 35 | 43.6 | 5.3 | 38.0 |
| UWR-P 36 | 36 | 44.6 | 5.3 | 39.0 |
| UWR-P 40 | 40 | 48.6 | 5.3 | 43.0 |
| UWR-P 45 | 45 | 53.6 | 5.3 | 48.0 |
| UWR-P 50-1 | 50 | 50.0 | 5.0 | 53.0 |
| UWR-P 50 | 50 | 58.6 | 5.3 | 53.0 |
| UWR-P 55 | 55 | 63.6 | 5.3 | 58.0 |
| UWR-P 56 | 56 | 64.6 | 5.3 | 59.0 |
| UWR-P 60 | 60 | 68.6 | 5.3 | 63.0 |
| UWR-P 63 | 63 | 71.6 | 5.3 | 66.0 |
| UWR-P 65 | 65 | 73.6 | 5.3 | 68.0 |
| UWR-P 70 | 70 | 78.6 | 5.3 | 73.0 |
| UWR-P 75 | 75 | 83.6 | 5.3 | 78.0 |
| UWR-P 80 | 80 | 88.6 | 5.3 | 83.0 |
| UWR-P 85 | 85 | 97.2 | 7.1 | 91.0 |
| UWR-P 90-1 | 90 | 90.0 | 6.0 | 93.0 |
| UWR-P 90 | 90 | 102.2 | 7.1 | 96.0 |
| UWR-P 100 | 100 | 112.2 | 7.1 | 106.0 |
| UWR-P 110 | 110 | 122.2 | 7.1 | 116.6 |