



Modelis  
 Tīrītājs  
 Slīdes ātrums maks.  
 4.0 m/s  
 Temperatūra maks.  
 110 °C  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Darba vides  
 Minerāleļļa  
 Montāža  
 Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā  
 Izmantošana  
 For the usage at higher pollution, for e.g.:  
 Mining  
 foundries  
 Materiāls  
 PU 93° Shore A

## Produkts

Apzīmējums	C mm	D mm	d mm	E mm	H mm	L mm
WAH-35	42.0	45.0	35	1.5	10.0	6.3
WAH-36	41.5	44.0	36	1.5	8.0	5.0
WAH-40	45.5	48.0	40	1.5	8.0	5.0
WAH-45	50.5	53.0	45	1.5	8.0	5.0
WAH-50	55.5	58.0	50	1.5	8.0	5.0
WAH-56	63.0	66.0	56	1.5	10.0	6.3
WAH-60	67.0	70.0	60	1.5	10.0	6.3
WAH-63	70.0	73.0	63	1.5	10.0	6.3
WAH-70	78.4	82.6	70	2.0	12.0	8.0
WAH-80	87.0	90.0	80	1.5	10.0	6.3
WAH-90	96.0	102.2	90	2.8	12.4	7.1