



Modelis
 Tīrītājs
 Slīdes ātrums maks.
 4.0 m/s
 Temperatūra maks.
 110 °C
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Montāža
 Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā
 Izmantošana
 For the usage at higher pollution, for e.g.:
 Mining
 foundries
 Materiāls
 PU 93° Shore A

Produkts

Apzīmējums	C mm	D mm	d mm	G mm	H mm	L mm
WUH-26	32.0	34.0	26	5.00	8.7	4.0
WUH-30	36.0	38.0	30	5.00	8.7	4.0
WUH-32	38.0	40.0	32	5.00	8.7	4.0
WUH-36	42.0	44.0	36	5.00	8.7	4.0
WUH-40	46.0	48.0	40	5.00	8.7	4.0
WUH-45	51.0	53.0	45	5.00	8.7	4.0
WUH-50	56.0	58.0	50	5.00	8.7	4.0
WUH-52	58.0	60.0	52	5.00	8.7	4.0
WUH-56	62.0	64.0	56	5.00	8.7	4.0
WUH-60	66.0	68.0	60	5.00	8.7	4.0
WUH-68	74.0	76.0	68	5.00	8.7	4.0
WUH-70	76.0	78.0	70	5.00	8.7	4.0
WUH-75	81.0	83.0	75	5.00	8.7	4.0
WUH-80	86.0	88.0	80	5.00	8.7	4.0
WUH-100	107.0	110.0	100	8.10	11.7	6.3