



Modelis  
Tīrītājs  
Slīdes ātrums maks.  
0.8 m/s  
Temperatūra maks.  
110 °C  
Temperatūra min.  
-30 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Ūdens emulsijas  
Montāža  
Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā  
Materiāls  
Poliesters  
Izmantošana  
Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
h11	+0,20 0	+0,10 0	+0,20 0

## Apraksts

Vienkāršs risinājums.  
vienkārša montāža  
augsta nodilumizturība

## Produkts

Apzīmējums	d mm	D mm	L mm	C mm
WRM-H 20	20	28	5.0	25.5
WRM-H 25	25	33	5.0	30.5
WRM-H 28	28	36	5.0	33.5
WRM-H 30	30	38	5.0	35.5
WRM-H 32	32	40	5.0	37.5
WRM-H 36	36	44	5.0	41.5
WRM-H 40	40	48	5.0	45.5
WRM-H 45	45	53	5.0	50.5
WRM-H 50	50	58	5.0	55.5
WRM-H 60	60	70	6.3	67.0
WRM-H 70	70	80	6.3	77.0
WRM-H 80	80	90	6.3	87.0
WRM-H 90	90	100	6.3	97.0
WRM-H 100	100	115	9.5	110.0
WRM-H 110	110	125	9.5	120.0
WRM-H 125	125	140	9.5	135.0